

DESCRIPTION

Le produit **TECHNO RELEASE 95** est un agent démoulant à base d'eau formulé spécifiquement pour permettre un démoulage rapide et efficace de différents produits de béton tels briquettes, briques ou pièces architecturales qui requièrent un excellent fini de surface. Ce produit peut être vaporisé ou appliqué à l'aide d'un linge propre en vue d'obtenir un fini anti-adhérent.

Ce produit est utilisé avec plusieurs types de pigment dont en poudre ou autres, et ce, sans aucune interaction. Le **TECHNO RELEASE 95** permet également une excellente dispersion des pigments sur la surface du moule. Idéal pour le démoulage de pièces de béton moulées dans notre série à base polyuréthane élastomère **TECHNO FLEX ET TECHNO-CAST**

CARACTÉRISTIQUES

- Agent démoulant à base d'eau.
- Assure aux pièces un fini de surface optimal.
- Dépôt d'une fine couche polymérisée à la surface même du moule.
- Disponible rapidement de nos établissements dans plusieurs formats.

APPLICATIONS

Vous trouverez ci-dessous les procédures d'applications pour le **TECHNO RELEASE 95**, et ce, afin de maximiser la performance de cet agent démoulant et directement, le démoulage des pièces de béton :

- Il est recommandé d'utiliser le **TECHNO RELEASE 95** au rouleau, au linge ou en le pulvérisant (à 22°C). Assurer une bonne ventilation et utiliser une source d'air exempte d'humidité.
- Appliquer une fine couche uniforme à l'aide d'un fusil vaporisateur, pinceau ou d'un linge de coton. Si le fusil vaporisateur est utilisé, lors de la pulvérisation, tenir la buse à une distance de 20 à 30 cm de la surface du moule. S'assurer d'obtenir un fini lisse et éviter les coulisses qui pourraient se transposer sur la surface du béton lors de la coulée. Les plus petites surfaces devraient être enduites en procédant à une application uniforme d'un côté à l'autre de la pièce en couches subséquentes (30% à 50%).
- Répéter l'application d'une couche dès que le démoulage semble plus difficile à effectuer. De façon sporadique où le moule peut sembler vouloir coller ou en entier.
- Le **TECHNO RELEASE 95** est sensible aux contaminants. S'assurer de conserver les contenants fermés hermétiquement lorsque non-utilisés.

Communiquer avec **POLYMÈRES TECHNOLOGIES** pour de plus amples informations.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES @ 22°C

Poids spécifique	g/cm ³	0.985
Apparence		Fluide blanchâtre
Viscosité	Brookfield (cPs)	<110 cPs

PRÉCAUTIONS

- Consulter la fiche signalétique avant d'utiliser.
- Il est indispensable lors de la manipulation d'observer strictement les mesures d'hygiène de travail appropriées:
 - Assurer une bonne ventilation.
 - Porter des gants et des lunettes de protection.
- Il est recommandé d'observer les règles de sécurité Provinciales et Fédérales. En cas de contact avec les yeux, bien rincer avec de l'eau et consulter un médecin immédiatement. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau et du savon. Garder hors de la portée des enfants.

GARANTIE

N'ayant aucun contrôle sur l'utilisation et sur l'application de ce produit, le fabricant et/ou le distributeur ne peuvent garantir le résultat obtenu. La garantie se limite donc au remplacement d'un produit dont l'utilisateur aura démontré à la satisfaction du fabricant et du distributeur qu'il est effectivement défectueux. Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit s'assurer que le produit convient à l'utilisation que celui-ci veut en faire. Seul l'utilisateur assume les risques liés à cette utilisation. L'utilisateur doit s'assurer que ce produit répond à ses besoins en effectuant des essais, à court, moyen et long terme pour valider les résultats et ce dans les conditions d'utilisation et selon les instructions prévues. Cette garantie limitée exclut toute responsabilité relative à des dommages indirects, accidentels ou spéciaux. Sauf la garantie décrite ci-dessus, l'utilisateur reconnaît expressément et accepte lors de l'achat de ce produit que le fabricant et/ou distributeur se dégagent de toute autre responsabilité et que toute autre garantie expresse ou implicite relative à une garantie de qualité marchande et une garantie implicite relative à la qualité du matériel sont expressément exclues.