



POLYMÈRES
technologies

TECHNO RELEASE 113

Agent démoulant
à base de silicone

DESCRIPTION

L'agent démoulant **TECHNO RELEASE 113** est un composé à base de silicone principalement formulé pour agir comme agent de démoulage dans diverses utilisations et applications industrielles.

Ce produit est utilisé principalement avec les résines polyuréthannes rigides et élastomères de la série **TECHNO CAST** et **TECHNO-FLEX**.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Nous recommandons l'application de 3 couches d'environ 0.002 de pouce sur un nouveau moule en prenant le soin de laisser reposer pour environ 5-6 minutes entre les couches. Appliquer avec un linge de coton ou un pinceau en prenant soin d'éviter les coulisses.

Pour nettoyer les moules, nous vous recommandons le solvant 919.

Communiquer avec **POLYMÈRES TECHNOLOGIES** pour de plus amples informations.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (à 22°C)

ESSAIS	MÉTHODE
Type générique	Silicone
Consistance	Liquide
Viscosité (Test Brookfield)	30 cps à 25°C
Gravité spécifique	0,74 g/cm ³
Couleur	Transparent
Stabilité thermique	Au dessus de 176°C
Point éclair (Creuset fermé °C)	< 15

PRÉCAUTIONS

- Consulter la fiche signalétique avant d'utiliser.
- Liquide inflammable, tenir éloigné de la flamme et des étincelles.
- Entreposer dans un endroit frais et garder toujours les contenants bien fermés.
- Temps de vie tablette du produit: Dès que le contenant est ouvert, **POLYMÈRES TECHNOLOGIES** n'a plus aucun contrôle ou responsabilité sur le produit.
- Il est recommandé d'observer les règles de sécurité Provinciales et Fédérales. En cas de contact avec les yeux, bien rincer avec de l'eau et consulter un médecin immédiatement. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau et du savon. Garder hors de la portée des enfants.

GARANTIE

N'ayant aucun contrôle sur l'utilisation et sur l'application de ce produit, le manufacturier et/ou le distributeur ne peuvent garantir le résultat obtenu. La garantie se limite donc au remplacement d'un produit dont l'utilisateur aura démontré à la satisfaction du manufacturier et du distributeur qu'il est effectivement défectueux. Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit s'assurer que le produit convienne à l'utilisation que celui-ci veut en faire. Seul l'utilisateur assume les risques liés à cette utilisation. L'utilisateur doit s'assurer que ce produit répond à ses besoins en effectuant des essais, à court, moyen et long terme pour valider les résultats et ce dans les conditions d'utilisation et selon les instructions prévues. Cette garantie limitée exclut toute responsabilité relative à des dommages indirects, accidentels ou spéciaux. Sauf la garantie décrite ci-dessus, l'utilisateur reconnaît expressément et accepte lors de l'achat de ce produit que le manufacturier et/ou distributeur se dégage de toute autre responsabilité et que toute autre garantie exprès ou implicite relative à une garantie de qualité marchande et une garantie implicite relative à la qualité du matériel sont expressément exclues.